



Bølgepap

OBS: Max 10% fugt jf. EN643



Beskrivelse

Bølgepap er rent bølgepap og øvrige papemballager med et min. indhold på 90% bølgepap. Max. 10% af den resterende del kan være emballagepapir samt karton eller gråpap.

Bølgepap stammer fra alle brancher f.eks. detail- og engrosbranchen, fremstillingsindustrien, bygge- og anlægsbranchen, den grafiske branche m.fl. samt fra husholdninger via kommunale genbrugsstationer.



Indsamling

Indsamling af bølgepap sker i forskellige indsamlingssystemer alt efter logistik og mængde.

Det anbefales, at baller af bølgepap stilles overdækket, således at den max. tilladte fugtprocent kan overholdes i forhold til den efterfølgende genanvendelsesproces af bølgepappet.

De typiske indsamlingssystemer er:

- Mini container
- Frontloader container
- Midi container
- Maxi container
- Komprimator
- Baller



Mini container



Frontloader container



Midi container



Maxi container



Komprimator



Ballepresser



Behandling

Bølgepappet modtages på Marius Pedersen A/S' anlæg, hvor det kontrolleres før evt. efterfølgende fin-sortering. Herefter bliver produktet presset i baller og afsat til returpapirindustrien til genanvendelse.

Ved afhentning eller indvejning på modtageanlæg udtages baller til fugtmåling, såfremt det vurderes, at fugtprocenten er over 10%. Såfremt fugtmålingen viser afvigelser over 10% (max grænse for fugtindhold), kan dette blive fradraget forholds-mæssigt.



Gode råd er gratis!

Ønsker du et tilbud eller mere information, så er du velkommen til at kontakte kundeservice på telefon 70 13 40 40.



Marius Pedersen



Telefon 70 13 40 40 • www.mariuspedersen.dk